

# TAP

TERRACEADOR DE ARRASTO  
TERRACEADOR DE BASE EMBUTIDA



Executa a construção de terraço embutido eliminando praticamente todas as máquinas de alto custo e manutenção.

**A MARCA DA TERRA**

## TAP - TERRACEADOR DE ARRASTO

Possui conjunto de rodas com pneus 13x24 acionados hidráulicamente, úteis tanto no transporte como no trabalho, onde participam na regulagem do ângulo de corte dos discos, dando ao terraço a conformação de rampa.

Para facilitar o transporte, os chassis dos discos são dotados de dispositivos articuláveis manualmente. Os conjuntos de discos são equipados com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.



## TAP - TERRACEADOR DE BASE EMBUTIDA



O Terraceador de Base Embutida é tracionado por tratores de pneus (4x4) através da barra de tração. Executa a construção de terraço embutido eliminando praticamente todas as máquinas de alto custo e manutenção, que são os tratores de esteiras, motoniveladoras e pás-carregadeiras, usando-as somente para acabamento final.

Possui conjunto de rodas com pneus 13 x 24 independentes e controlados hidráulicamente, permitindo desta forma construir o terraço embutido com maior rapidez dando ao terraço a conformação desejada. Este sistema também facilita o transporte, uma vez que os chassis também são articulados hidráulicamente.

Outra vantagem é a possibilidade de se executar a construção de terraço de base larga (12 metros), baixando-se as duas laterais.



ACABAMENTO EFETUADO COM MOTONIVELADORA

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
TAP	20	8000	28" x 6,0mm ou 28" x 7,5mm	450mm	3200	140 - 160
	24	9000			4703	170 - 190
	26	9900			5050	180 - 200
	30	10900			5403	190 - 220
	34	12600			5718	240 - 280
	40	14700			6640	280 - 330
	48	17700	8790	360 - 520		
TAP 30E	30	6,0 x 1,30 ou 12,0	26" x 6,0mm	450mm	5270	180 - 200

Modelo	Qtde. Discos	Potência do Trator (Cv)	Peso Aproximado (Kg)	Largura de Corte (Mm)	Largura de Transporte (Mm)	Altura Livre para Transporte (Mm)	Diâmetro Eixos	Diâmetro Dos Discos	Espaçamento Entre Discos (Mm)
TAP 3	40	280 a 330	8.925	14.930	5300	350	ø 2.1/8"	28" x 6,0mm 28" x 7,5mm	450mm
	44	330 a 360	9.985	16.310					
	48	360 a 400	10.315	17.700					
	52	400 a 440	10.865	19.070					
	56	440 a 540	11.250	20.450					

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114