



# GAI

## GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA



**A MARCA DA TERRA**

A GAI efetua o preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na reforma de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

Com características especiais na sua relação espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, oferece vantagens de rendimento e qualidade do serviço executado.

A abertura da grade é mecânica, podendo opcionalmente ser hidráulica (GAI-PA).





Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).



**Discos:** recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAI	12	1500	26"x6,0mm ou	270mm (10.5/8")	1014	70 - 80
	14	1750	28"x6,0mm		1119	80 - 90
	16	2000	26"x6,0mm ou		1281	90 - 105
	18	2300			1489	105 - 115
	20	2570			1721	115 - 130
	24	3110			2267	130 - 150
	28	3650	28"x7,5mm		2129	150 - 170
	32	4180			2538	170 - 190
	36	4720			2867	190 - 210
	40	5250			2911	210 - 230

\*Peso com discos de 26"x6,0m  
> Diâmetro do Eixo: 1.5/8" > Profundidade de Corte: 120 - 200mm

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114