


# GAICR EHD 6010

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO



**MARCHESAN**



**A MARCA  
DA TERRA**

A **GAICR EHD 6010** possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo no plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

#### Rodeiro Simples:

6010 GAICR EHD 19 e 23 discos: Pneus 11L15 - 12 lonas

#### Rodeiro Duplo:

6010 GAICR EHD 27 e 31 discos: Pneus 11L15 - 12 lonas

### CARACTERÍSTICAS:

- Quadro robusto com tubos de aço soldados;
- Barra estabilizadora para nivelamento frontal e traseira das seções de discos;
- Ângulo das seções de discos ajustados mecanicamente;
- Discos recortados, na dianteira e traseira;
- Barra de tração ajustável para deslocamento angular da grade;
- Cilindros hidráulicos de dupla ação com mangueiras e engate rápido;
- Eixo da seção de discos, redondo de 2.1/8", com tratamento térmico;
- Separadores de ferro fundido;
- Limpadores de discos com pás substituíveis.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Altura de Transporte (mm)	Medida dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)
GAICR EHD 6010	19	13 a 145	2.505	2.438	1.380	26" x 6,0 mm	2.1/8"	270
	23	160 a 175	2.895	3.048		26" x 7,5 mm		
	27	190 a 205	3.055	3.658		28" x 6,0 mm		
	31	220 a 235	3.380	4.267		28" x 7,5 mm 28" x 9,0 mm		

\*O peso exato do equipamento é informado na plaqueta de identificação, de acordo com a configuração adquirida.


**\*ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

#### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | [www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br) |



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 09/2025



**MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

