

AAR²

ARADO DE AVEICAS REVERSÍVEL

EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER TIPO DE SOLO.



MARCHESAN




**A MARCA
DA TERRA**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- As aivecas são de formato cilíndrico, com alta capacidade de fragmentação do solo;
- Revestimento especial com Placa de Polietileno de Alta Densidade, oferecendo menor atrito com o solo e portanto menor esforço e maior resistência ao desgaste;
- Sistema de Reversão Horizontal: com apenas um conjunto de aivecas, a reversão é rápida e simples, através de um cilindro hidráulico de dupla ação. O cabeçalho de engate aos três pontos é pivotado junto à estrutura do arado e assistido por um cilindro que efetua o nivelamento automático das aivecas nos dois sentidos de aração. A válvula de retenção pilotada do sistema hidráulico mantém o conjunto firmemente travado na posição desejada;
- Partes Substituíveis: as guias das aivecas e proteções do corpo recebem tratamentos térmicos adequados assegurando maior vida útil;
- Aivecas com desarme automático através de mola plana, permitindo o rápido retorno à posição de trabalho;
- Roda de Profundidade auto dirigível, com fácil regulagem e montada com pneu 6.00x16;
- Estrutura moderna, extra resistente, com melhor distribuição de peso;
- Menor peso e maior agilidade nas operações;
- Fácil penetração e incorporação perfeita;
- Excelente desempenho em qualquer tipo de solo;
- Aivecas Simétricas: as aivecas TATU com duas faces cortantes proporcionam excelente penetração, destorroamento e incorporação de restos culturais;
- Componentes especiais para não grudar terra;
- Manutenção reduzida e maior vida útil.

OPCIONAL:

Ponteiras: Disponibilizamos dois modelos de ponteiras, sendo estas: bico de aiveca plano, que possibilita uma aeração até 40 cm de profundidade e bico de aiveca côncavo, que possibilita uma aeração até 50 cm de profundidade.



Bico da Aiveca Plano



Bico da Aiveca Côncavo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Aivecas	Trator* (cv)		Largura de Corte (mm)	Peso** (kg)		Altura Livre (mm)	Espaçamento (mm)	Profundidade de Trabalho	
		Bico Plano	Bico Côncavo		Bico Plano	Bico Côncavo			Bico Plano	Bico Côncavo
AAR ²	03	120 a 140*	150 a 165*	1.440	1.456	1.482	950	810	até 400 mm	até 500 mm
	04	160 a 180*	180 a 220*	1.920	1.646	1.680				
	05	200 a 240*	240 a 275*	2.400	1.813	1.856				

** Peso aproximado com aivecas lisas e sem roda de profundidade.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 03/2025

