



MARCHESAN

AST/MATIC 500

**ARADO SUBSOLADOR COM
DESARME AUTOMÁTICO
DAS HASTES**



**A MARCA
DA TERRA**

Os Arados Subsoladores Tatu modelo AST/MATIC 500 são especialmente projetados para romper camadas altamente compactadas. O desenho especial das hastes permite aliar alta resistência, baixo esforço de tração e reduzida movimentação do solo. A camada dura limita o crescimento das raízes e aumenta os riscos de erosão. O uso do AST/MATIC 500 devolve as condições ideais de aeração do solo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados com 5 e 7 hastes;
- Possuem uma estrutura moderna e de alta resistência;
- Sistema de desarme automático das hastes com mola plana, que permite o desarme das hastes ao deparar com obstáculos e o rápido retorno das mesmas à posição de trabalho, simplesmente levantando o subsolador;
- Não requer cuidados de manutenção ou reajustes periódicos, pois utiliza um número reduzido de componentes móveis;
- Anéis bi-partidos, instalados nas hastes dos cilindros, determinam a profundidade uniforme durante todo o serviço. A graduação existente nas próprias hastes permite visualizar facilmente a profundidade de trabalho;

OPCIONAIS:

- Disco de corte de 24", efetuam o corte da palha e da vegetação, evitando embuchamentos;
- Rolo destorroador, efetua a redução dos torrões e facilita a execução de outras operações deixando o solo pré-nivelado.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Hastes	Trator* (cv)	Largura de Trabalho (mm)	Peso** (kg)	Espaçamento (mm)	Profundidade (mm)
AST/MATIC 500	5	160 a 180	2.000	2.200	400	500
	7	200 a 220	2.800	2.766		

*Potência estimada do trator, podendo variar de acordo com o tipo de solo e profundidade de trabalho.

** Peso com discos de corte e rolos destorroadores.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114