

COP FLEX 600

PLANTADEIRA ARTICULADA

MAIOR EFICIÊNCIA E VERSATILIDADE



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**



Equipada com **linhas pantográficas**, a COP FLEX 600 possui articulação máxima de 600mm, o que assegura que a profundidade das sementes seja homogênea mesmo em terrenos acidentados.




O **controle de ondulação** permanente nas linhas de adubo proporciona maior regularidade na profundidade de deposição do fertilizante.



Com **chassi robusto** e articulado, a COP FLEX 600 encara diferentes tipos de terreno, superando topografias irregulares, áreas com declive, plantio sobre terraços e curvas de nível.



CSU - Caixa de semente única, que garante maior autonomia e facilidade no abastecimento, com ganho de 40% de capacidade.



Corote de 25l com saboneteira e **Caixa de ferramentas** inclusas.



Sistema de Controle de Profundidade
O controle da profundidade é responsável pela uniformidade da emergência do plantio. A TATU oferece a maior linha de controles de profundidade do mercado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Nº de Linhas	Espaçamento entre Linhas (mm)	Largura Útil (mm)	Largura de Transporte** (mm)	Capac. dos Depósitos		Potência Requerida (cv)	
				Adubo Litros (kg)	Sementes Litros (kg)	Disco duplo no adubo	Haste escarificadora no adubo
7/6	500 ou 550	2.915	4.700	1.170 (1.310)	300 (240)	65 - 75	80 - 90
7/7	450				350 (280)		
9/7	500, 550 ou 600	3.715	5.500	1.480 (1.660)	350 (280)	75 - 90	100 - 115
9/8	500				400 (320)		
9/9	450				450 (360)		
10/9	650.700, 750 ou 800	4.065	5.850		450 (360)	90 - 115	115 - 130
10/10	900			500 (400)			
11/10	500	4.515	6.300	1.755 (1.955)	500 (400)	95 - 110	130 - 145
11/11	450				550 (440)		
12/11	500	5.015	6.800		550 (440)	110 - 125	145 - 160
12/12	450				600 (480)		
13/11	500	5.415	7.200	2.065 (2.315)	550 (440)	125 - 140	175 - 190
13/12	500				600 (480)		
13/13	450				650 (520)		
15/10	650 ou 700	6.315	8.100	2.340 (2.620)	500 (400)	120 - 140	170 - 195
15/11	550 ou 600				550 (440)		
15/13	500				650 (520)		
15/14	450				700 (560)		
15/15	450				750 (600)		
17/15	500	7.215	9.000	2.650 (2.620)	750 (600)	150 - 180	200 - 230
17/17	450				850 (680)		
19/10	900	8.115	9.900	2.960 (3.320)	500 (400)	170 - 200	225 - 260
19/11	750 ou 800				550 (440)		
19/12	700				600 (480)		
19/14	600				700 (560)		
19/15	550				750 (600)		
19/16	500				800 (640)		
19/17	500				850 (680)		
19/19	450				950 (760)		

**Para outras configurações, consulte a fábrica.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900

Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil

www.marchesan.com.br



A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 10/2024



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.