


GAICR

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO

ALTA RESISTÊNCIA E RAPIDEZ



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**


A GAICR possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo para o plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAICR	12	1.600	24" x 4,75 mm 26" x 6,00 mm 26" x 7,50 mm 28" x 6,00 mm 28" x 7,50 mm 30" x 7,50 mm	270mm	1.730	70 - 80
	14	1.750			1.812	80 - 90
	16	2.000			2.118	100 - 110
	18	2.300			2.251	110 - 120
	20	2.570			2.436	120 - 135
	22	2.840			2.600	135 - 150
	24	3.110			2.725	150 - 165
	25	3.250			2.659**	165 - 180
	26	3.380			2.814	170 - 180
	28	3.650			2.952	180 - 200
	29	3.780			2.937**	190 - 200
	30	3.920			3.171	190 - 200
	32	4.180			4.654	200 - 220
	36	4.720			4.558	220 - 240
	40	5.250			4.910	240 - 260
	44	5.440			5.413	260 - 280
	48	6.230			5.679	280 - 300
	52	6.670			7.200	300 - 320
	56	7.171			7.434	320 - 340
	60	7.660			7.670	340 - 360

* Peso com discos de Ø 28" x 7,5 mm. | ** Peso com discos Ø 28" x 6,0 mm. | *** Peso com discos de Ø 30" x 7,5 mm. | > Diâmetro do Eixo: 1.5/8" (41mm) ou 1.3/4" (44,45mm).



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

Rodeiro Simples:

- GAICR 12 e 14 discos: Pneus 6,00x16
- GAICR 16 a 30 discos: Pneus 7,50x16
- GAICR 18, 20, 24, 26, 28 e 30 discos: Pneus 11L15
- GAICR 32 a 48 discos: Pneus 400/600
- GAICR 52, 56 e 60 discos: Pneus 500/60

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 17 - 05/2025

