



MARCHESAN

GH²

GRADE HIDRÁULICA



**A MARCA
DA TERRA**

A Grade Hidráulica GH² é excelente para o preparo, destorroamento e nivelamento do solo, deixando-o nas condições ideais para o plantio de cereais após o uso de arados ou grades de maior porte.

E quipada com chassi de cantoneiras reforçadas com distribuição uniforme de carga ou chassi de tubos para equipamentos especiais de 20 e 24 discos. Os vários pontos de regulagens permitem um ótimo desempenho em diferentes tipos de solo.

Possui seções com discos recortados na dianteira e lisos na traseira que efetuam o destorroamento, nivelamento e eliminação de sementeiras. Engate aos três pontos categoria II e deslocamento lateral na seção traseira.



ÂNGULO DE CORTE: diferentes regulagens do ângulo de corte, sem uso de ferramentas, nas seções dianteiras e traseiras, possibilitam a escolha ideal de acordo com a necessidade de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Potência no Motor (cv)	Discos	
					Espaçamento (mm)	Dimensões
GH ²	20	2.290	531*	60 a 65	195	18" x 3,0 mm 20" x 3,5 mm 22" x 4,0 mm 22" x 4,5 mm
	20	2.330	716	90 a 100	225	
	24	2.595	558	65 a 70	195	
	24	2.760	796	100 a 110	225	
	28	2.970	660	75 a 80	195	
	32	3.345	707	85 a 90	195	

Peso aproximado com discos de 18"x3,0 mm, *Peso aproximado com discos de 20"x3,5mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114