


GNCR

GRADE NIVELADORA DE CONTROLE REMOTO
ALTO RENDIMENTO E VERSATILIDADE



MARCHESAN




**A MARCA
DA TERRA**

A **GNCR** possui elevada resistência, alto rendimento e grande versatilidade nas operações de destorroamento e nivelamento do solo, bem como no preparo reduzido. O eficiente sistema de rodagem, composto por pneus e cilindro hidráulico, agiliza as operações, permite o controle ideal da profundidade de corte e facilita o transporte por longa distância. A grade pode ser fornecida com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira, ou com discos recortados ou lisos nas duas seções, para enfrentar as mais variadas condições de trabalho e tipos de solo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)*	Potência (cv)	Discos	
					Dimensões	Espaçamento
GNCR	28	2.530	1.525	80 a 85		195 mm
	32	2.920	1.664	85 a 90	18" x 3,5 mm	
	33	2.920	1.731	85 a 90	20" x 3,5 mm	
	36	3.310	1.742	97 a 105	20" x 4,5 mm	
	40	3.700	1.912	105 a 115	20" x 6,0 mm	
	44	4.090	1.999	120 a 130	22" x 3,5 mm	
	48	4.480	2.128	130 a 140	22" x 4,5 mm	
	49	4.480	2.204	130 a 140	22" x 4,75 mm	
	52	4.870	2.222	140 a 150	22" x 6,0 mm	
	56	5.260	3.138**	170 a 180	24" x 4,5 mm	
	60	5.650	3.267	180 a 190	24" x 4,75 mm	
	64	6.040	3.309	200 a 220	24" x 6,0 mm	



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

*Peso aproximado com discos de 22"x4,5 mm, mistos. | **Peso aproximado com discos de 22"x4,5 mm, recortados.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev.12 - 06/2025

