


GNFH

GRADE NIVELADORA FLUTUANTE HIDRÁULICA
ELEVADO RENDIMENTO OPERACIONAL



MARCHESAN



**A MARCA
DA TERRA**

A grade destorroadora flutuante **GNFH** com regulagem do ângulo de corte dos discos através de pistões hidráulicos, efetua o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional e de forma uniforme e linear em todo tipo de cultura, inclusive, nas culturas de cana-de-açúcar, de mandioca, etc.

A articulação central no chassi possui flutuação ideal para acompanhar praticamente todas as irregularidades da superfície do solo ou, até mesmo, efetuar acabamento em terrenos de base larga. Durante o transporte esta articulação deve ser travada por meio de dispositivo específico que acompanha o equipamento.

Possui sistema de transporte longitudinal com pneus acionados por pistões hidráulicos, o que permite colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e longas distâncias em maior velocidade.



Posição de Transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Número de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (mm)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GNFH	48	110 - 120	4.480	2.297	195	20" X 3,50 mm, 20" X 4,50 mm, 22" X 3,50 mm, 22" X 4,50 mm, 24" X 4,50 mm, 24" X 4,75 mm.
	52	120 - 130	4.870	2.482		
	56	130 - 140	5.260	2.557		
	60	140 - 160	5.650	2.650		
	64	160 - 180	6.120	2.762		
	68	180 - 200	6.490	2.840		
	72	200 - 220	6.865	2.929		
	76	220 - 240	7.245	3.190		
	80	240 - 260	7.620	3.271		
	84	260 - 280	8.000	3.348		

Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Pesos aproximados com discos Ø 20" x 3,5 mm, mistos. | Diâmetro do Eixo: 1.1/2" (38,1 mm).

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 04/2025

