



MARCHESAN

GNL

GRADE NIVELADORA LEVE



**A MARCA
DA TERRA**

A GNL opera no arrasto e pode ser transportada pelos três pontos do trator. Efetua o destorroamento e nivelamento do solo, a incorporação de herbicidas e a eliminação de sementeiras em pré-plantio dos mais variados tipos de cultura.

Com menor espaçamento entre discos, grande altura do chassi ao solo e a estrutura mais leve, a GNL se destaca pelo rendimento e qualidade do serviço que executa em qualquer tipo de solo.

Equipada com discos recortados na seção dianteira e lisos, na seção traseira, produzidos com padrões rigorosos, que oferecem superior resistência ao desgaste e aos impactos.



OPCIONAL: para os modelos com 32, 36 e 42 discos, a GNL pode ser equipada com Pistão de Abertura (PA).

MANCAIS DISPONÍVEIS:

- **MANCAL COMUM (CM):** com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa;
- **MANCAL DUROMARK® (DM):** em banho de óleo permanente, que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias;
- **MANCAL DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Trator* (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso** (kg)	Espaçamento entre Discos (mm)	Dimensões dos Discos
GNL	20	50 a 60	1.570	520	170	18" x 3,0 mm
	24	70 a 75	1.928	640		18" x 3,5 mm
	28	75 a 80	2.269	672		20" x 3,5 mm
	32	80 a 85	2.641	857		20" x 4,0 mm
	36	85 a 90	2.956	815		20" x 4,5 mm
	42	95 a 100	3.487	953		22" x 3,5 mm
						22" x 4,5 mm
						24" x 4,5 mm

Profundidade de corte: 60 - 120mm | Diâmetro do eixo: 1.1/4".

* A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

** Os pesos acima são obtidos com discos Ø 20" x 3,5 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114