

PST DUO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Largura Transporte (mm)	Capacidade Depósitos (litros)		Peso Aprox. (kg)	Potência no Motor (cv)*	
					Adubo	Semente		DDD	Haste
4880	6	800 - 900	4	6.300	1.560	300	4.336	100 - 135	135 - 165
	7	700				350	4.561		
	8	600				400	4.780		
	10	500				500	5.217		
	11	450				550	5.431		
5340	7	800	4	6.800	1.560	350	4.616	100 - 135	135 - 165
	8	700				400	4.835		
	10	550				500	5.272		
	11	500				550	5.486		
	7	850 - 900				350	4.754		
5950	8	800	4	7.400	1.780	400	4.973	120 - 160	160 - 195
	9	600 - 650 - 700				450	5.193		
	10	600				500	5.410		
	12	500				600	6.104		
	13	450				650	6.324		
6350	11	550	6	7.800	1.780	550	6.220	120 - 165	160 - 195
	13	500				650	6.440		
6850	14	500	6	8.300	2.080	700	6.768	135 - 180	180 - 225
	15	450				750	6.988		

PST DUO FLEX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo		Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Volume de abast. Silos (litros)		Peso Aprox. (kg)	Potência (cv)*	
					Adubo	Semente		DDD	Haste
PST DUO FLEX	4880	6	800 - 900	4	1.560	300	4.484	100 - 135	135 - 165
		7	700			350	4.723		
		8	600			400	4.959		
		10	500			500	5.429		
		11	450			550	5.664		
	5340	7	800	4	1.560	350	4.778	100 - 135	135 - 165
		8	700			400	4.849		
		10	550			500	5.484		
		11	500			550	5.719		
	5720	13	450	4	1.780	650	7.322	110 - 145	145 - 175
	5950	7	850 - 900	4	1.780	350	4.842	120 - 160	160 - 195
		8	800			400	4.913		
		9	600 - 650 - 700			450	5.133		
		10	600			500	5.548		
		12	500	600		6.263			
		13	450	650		6.483			
	6350	11	550	6	1.780	550	6.043	120 - 165	160 - 195
		13	500			650	6.528		
	6850	14	500	6	2.080	700	6.804	135 - 180	180 - 225
		15	450			750	7.024		

* Potências com disco duplo desencontrado e haste escarificadora.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 10/2023

www.marchesan.com.br



PST DUO |

PST DUO FLEX


A MARCA

DA TERRA


PST DUO E DUO FLEX

PLANTADEIRAS COM ARTICULAÇÃO CENTRAL


As plantadeiras modelo PST DUO e DUO FLEX foram desenvolvidas especialmente para trabalhos em solos acidentados, com curva de nível e terraços de bases largas, copiando o terreno de forma uniforme e permitindo melhor deposição das linhas de plantio.



Copia o terreno.
Maior angulação do mercado.
Ideal para terrenos irregulares.



Corote de 25l
com saboneteira.



Caixa de ferramentas
inclusa.




Maior rendimento operacional
das caixas de semente e adubo.

CSU - Caixa de Semente Única:
maior autonomia e facilidade
no abastecimento.



Maior rendimento operacional

Redução de 18 pontos de lubrificação por linha, conferindo maior agilidade e ganho em 30% no rendimento operacional.



Regulagem rápida
da roda compactadora.
Ajuste sem uso de ferramentas.



Linha de semente pantográfica

garante o acompanhamento das variações de topografia do solo, permitindo uma deposição de sementes sempre na profundidade correta.



Sistema de Controle de Profundidade

O controle da profundidade é responsável pela uniformidade da emergência do plantio. A TATU oferece a maior linha de controles de profundidade do mercado.