

MARCHESAN

GASPCR EHD 10020

GRADE ARADORA EXTRA PESADA CONTROLE REMOTO




A MARCA DA TERRA












A grade **GASPCR EHD 10020** foi especialmente projetada para uso em condições severas em construção de estradas e barragens, gradagem profunda em áreas recém desbravadas, cerrados e na eliminação de soqueiras. Todos os modelos possuem sistema de rodamo com acionamento hidráulico para controle de profundidade e transporte seguro em longas distâncias.



MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.



CARACTERÍSTICAS:

-  Estrutura tubular de superior resistência no quadro, com canudos retangulares de 12 x 152 x 230mm e chassi porta discos com estrutura reforçada.
-  Eixo das seções de discos de 2.1/2".
-  Separadores fundidos.
-  Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
-  Limpadores de discos reforçados.
-  Rodados duplos com pneus 9 x 20 - 14 lonas.
-  Conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos.
-  Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração.
-  Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores.
-  Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade.
-  Ângulos das seções de discos ajustáveis até 42 graus.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GASPCR EHD 10020	12	2750			6215	270 - 290
	14	3222			6930	290 - 310
	16	3815	36"x12mm,		8160	330 - 350
	18	4280	38"x12mm	507mm	8545	360 - 380
	20	4750	40"x12mm ou		8930	380 - 400
	22	5420	42"x12mm		10790	420 - 440
	24	5704			11300	460 - 480
	26	6178			12090	500 - 540

* Pesos aproximados com discos de 36"x12mm.

A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114