



MARCHESAN

COP TRIO 650



A MARCA DA TERRA

COP TRIO 650 | PLANTADEIRA ARTICULADA



As **linhas pantográficas** da COP TRIO 650 possuem a maior articulação do mercado. Do ponto mais alto ao mais baixo, as linhas de semente articulam 650mm. Além de contar com sistema auto-lubrificante, eliminando todos os pontos de graxa da linha



O **controle de ondulação** permanente nas linhas de adubo proporcionam maior regularidade na profundidade de deposição do fertilizante.



Com um **chassi robusto** e articulado a COP TRIO 650 encara qualquer tipo de terreno, superando topografias irregulares, áreas com grandes declividades, plantio sobre terraços e curvas de nível.



Oferece a opção de **caixa de semente central**, que confere a plantadeira uma maior autonomia de distribuição de sementes com 1200l de capacidade.



Corote de 25l com saboneteira e **caixa de ferramentas** inclusas.



Sistema de Controle de Profundidade

O controle da profundidade é responsável pela uniformidade da emergência do plantio. A TATU oferece a maior linha de controles de profundidade do mercado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Chassis	Nº Linhas	Espaçamento (mm)	Rodeiros	Altura (mm)	Comprimento (mm)	Largura Útil (mm)	Largura de Transporte com Marcador (mm)	Largura de Transporte sem Marcador (mm)	Capacidade Volumétrica Depósitos (Litros)		Potência Mínima Requerida (cv)		Peso (Kg)
									Sementes	Adubo	DDD	Haste	
5750	7	900	6	2.405	6.515	5.400	7.100	6.150	350	1.680	60	85	4.390
	13	450	6						650		105	160	8.155
6350	13	500	6			6.000	7.700	6.750	650	1.680	110	180	8.285
	6850	8	900			6	6.300	8.200	7.250	400	1.920	65	100
15		450	6			750				120		180	9.405
7350	15	500	6			7.000	8.700	7.750	750	2.040	130	200	9.555
	7655	9	900			8	7.200	8.050	8.050	450	2.320	75	110
17		450	8			850				140		205	10.970
8450	17	500	8			8.000	8.850	8.850	850	2.560	150	210	11.140
	19	450	10						950		160	240	12.705

Equipadas com PNEUS 7.00 x 16 - 10L (70 lbs/pol²) / Pesos aproximados.

*Potências com disco duplo desencontrado = 8cv por linha / *Potências com haste escarificadora a 10 cm profundidade = 12cv por linha.

Plantadeira SUPREMA acrescentar 15CV por TURBINA / Vazão máxima de 27 litros/min por TURBINA.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114