

MARCHESAN

RO² 3101











Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em qualquer tipo de vegetação, operam na posição central ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

A MARCA DA TERRA

RO² 3101 - Elevado rendimento na limpeza de pomares cítricos e semelhantes, fácil operação e manutenção reduzida.

Possui chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

CARACTERÍSTICAS:

-  Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
-  Correias em "V", com esticador de fácil ajuste.
-  Patins laterais reguláveis.
-  Padronização de componentes.
-  Tampa de proteção para evitar danos aos galhos e frutos.
-  Articulação no terceiro ponto para acompanhar as ondulações do terreno.
-  Suporte dos roçadores tipo barra.
-  Multiplicador de maior potência, com vida útil prolongada.



Os **roçadores DUROMARK** possuem exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	RO ² 3101
Largura de Corte	3.000 mm
Número de Roçadores	04
Altura de Corte	40 - 140 mm
Acoplamento ao Trator	Três Pontos, Cat. II Tomada de Força
Rotação dos Roçadores a 540 rpm da TDF	1038 rpm
Potência no Motor do Trator	70 cv
Largura Total	3.165 mm
Comprimento Total	2.850 mm
Altura Total	1.120 mm
Peso	740 kg

AS ROÇADEIRAS SÃO DESENVOLVIDAS PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114