



**MARCHESAN**

# **GASPCR HD 9017**

**Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto**



**A DIFERENÇA É VISÍVEL,  
POR FORA E POR DENTRO.**

## Características:

- Mancais de rolamentos lubrificados a graxa ou em banho de óleo permanente, com retentores Duo-Cone.
- Estrutura tubular de superior resistência no quadro, com canudos retangulares de 12,7 x 152 x 230mm e chassi porta discos 12,7 x 160 x 250mm.
- Eixo das seções de discos de 2. 1/2".
- Separadores fundidos.
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
- Limpadores de discos reforçados.
- Conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos.
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração.
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores.
- Cubos dos rodeiros com dois rolamentos em cada cubo, proteção contra poeira e umidade.
- Ângulos das seções de discos até 42 graus.

O modelo **GASPCR HD 9017** é especialmente projetado para atender as necessidades de preparo profundo do solo, gradagem de novas áreas desmatadas e extremas condições na construção civil, construir estradas e barragens.



**Discos recortados** produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

MANCAIS ESPECIAIS **A ÓLEO**



A VIDA DA SUA GRADE.  
NA REPOSIÇÃO EXUIA A MESMA QUALIDADE.

## Especificações Técnicas:

Modelo	N° de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) *	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
<b>GASPCR HD 9017</b>	12	2300			4826	250 - 270
	14	2700			5532	270 - 290
	16	3100			5272	290 - 310
	18	3500			7155	310 - 330
	20	4000			7469	330 - 350
	22	4400	36"x12,0mm		7783	330 - 350
	24	5006	ou	440mm	8585	360 - 380
	26	5424	40"x12,0mm		8949	380 - 400
	28	5830			9317	390 - 420
	30	6257			10044	420 - 440
	32	6694			11581	480 - 500
	34	7101			11934	490 - 510
	36	7514			12291	520 - 560

\* Pesos aproximados com discos de 36"x12mm (exceto modelo GASPCR HD 9017 de 14 discos, que está equipada com discos de 40"x12mm). > A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.



**MARCHESAN**

**MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.**

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: 16 3382.8282 - Fax (Vendas): 16 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

[www.marchesan.com.br](http://www.marchesan.com.br) email: [tatu@marchesan.com.br](mailto:tatu@marchesan.com.br)

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.  
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 07/2016 - Rev. 01