

GNCRP

As grades **GNCRP - Grade Niveladora Controle Remoto Pesada**, são indicadas para a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições para o plantio e colheita mecanizada. Seu espaçamento entre discos de 200mm facilita o destorroamento mesmo com determinado grau de umidade do solo.

Equipada com mancais DUROMARK, em banho de óleo permanente.

Eixo das seções de discos de 1.1/2".

Opcional:

Pneus 11L15.

Especificações Técnicas

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso por Disco (Kg)	Peso* (Kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento			
GNCRP	32	3100			43	1398	80 - 95
	36	3500			41	1493	90 - 105
	40	3900			41	1640	105 - 120
	44	4300	20"x3,5mm		49	2190	120 - 130
	48	4700	ou	200mm	47	2286	140 - 150
	52	5100	22"x4,5mm		52	2708	150 - 160
	56	5500			50	2836	160 - 170
	60	5900			49	2940	170 - 190

* Pesos aproximados com discos de 20" x 3,5mm.


MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO



A VIDA DA SUA GRADE.

Mancais com dois rolamentos

de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).



MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 03/2014 - Rev. 00