

Plantadeiras

Implementos

Discos

Ferramentas
Agrícolas



MARCHESAN

GTD / GTLD

Grade Tandem Desencontrada Grade Tandem Leve Desencontrada

Eixo das Seções: 1.5/8" - GTD e 1.1/2" - GTLD
Espaçamento entre discos: 230mm

As grades Tandem Desencontradas possuem desenho e fabricação especiais para o trabalho em grandes áreas, com elevado rendimento operacional.



As Grades Tandem Desencontradas possuem desenho e fabricação especiais para o trabalho em grandes áreas, com elevado rendimento operacional. Estrutura moderna e resistente, com distribuição de peso e penetração uniformes. Fácil operação e manutenção reduzida.

Estrutura e chassis porta-discos tubulares. Sapatas fundidas e inclinadas oferecem menor risco de embuchamento. Os discos podem ser recortados ou lisos. O diâmetro escalonado dos discos nas extremidades das seções traseiras, proporciona um acabamento perfeito da área gradeada. Separadores fundidos e limpadores dos discos ajustáveis.


Possui um sistema de rodagem com pneus de 7.50 x 16. Cubos nas rodas com dois rolamentos de rolos cônicos, protegidos contra poeira e umidade. Cilindros hidráulicos com mangueiras, engates, travas para transporte e anéis para controle da profundidade.

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXIJA
A MESMA QUALIDADE.



Rolamentos de **Rolos Cônicos**
e Retenores **Duo-Cone**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GTD (Rígidos)	24	2620			2630	90 - 110
	28	3060			3176	105 - 115
	32	3500	24"x 4,75mm,		3302	120 - 130
	36	3940			3452	135 - 145
	40	4380	24"x 6,0mm,		3575	155 - 165
	44R	4820			3720	170 - 180
	48R	5260	26"x4,75mm	230mm	3948	185 - 195
GTD (Pontas Dobráveis)	44	4820			4114	170 - 180
	48	5260	ou		4338	185 - 195
	52	5700			4690	200 - 210
GTD-OL (Quadros Artic.)	56	6140	26"x6,0mm		4794	215 - 225
	60	6580			5126	230 - 240
	64	7020			5278	250 - 260
GTLT (Rígidos)	24	2620			2328	70 - 80
	28	3060			2430	80 - 90
	32	3500			2611	90 - 100
	26	3940			2748	105 - 115
	40	4380			2856	120 - 130
	44R	4820			3036	130 - 140
	48R	5260			3264	140 - 150
GTLT (Pontas Dobráveis)	44	4820			3266	130 - 140
	48	5260	24"x 4,75mm	230mm	3468	140 - 150
	52	5700			3804	155 - 165
GTLT-OL (Quadros Artic.)	56	6140			3904	165 - 175
	60	6580			3978	175 - 185
	64	7020			4056	190 - 200
	68	7460			5366	200 - 210
	72	7900			5506	215 - 225
	76	8340			5612	225 - 235
	80	8780			5768	235 - 245

* Pesos com discos de 24" x 4,75 mm.

Transporte Rápido e Seguro

Os modelos GTD e GTLD de 24 a 40 discos possuem chassis rígidos. Os modelos GTD e GTLD de 44 a 64 discos operam com os chassis rígidos e possuem pontas dobráveis para transporte. Os modelos GTLD de 68 a 80 discos, possuem quadros laterais articuláveis que acompanham as ondulações do terreno. O transporte é feito por lugares estreitos com grande facilidade e segurança.

- Dispositivo estabilizador, para nivelamento e controle de atuação dos conjuntos dianteiro e traseiro.
- "Macaco" de sustentação do cabeçalho.
- Ângulos das seções de discos ajustáveis.
- Engate traseiro para o transporte de outro implemento.



MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382-8282 - Fax (Vendas) 3382-1009 - Fax (Peças): 3382-5239
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br e-mail: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S/A reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 10/2005 - Rev. 03