



MARCHESAN

TSTA

FÁCIL OPERAÇÃO, ELEVADO RENDIMENTO E BAIXO CUSTO
NO CONTROLE DA EROSÃO.



MENOR PESO E GRANDE VERSATILIDADE
NAS OPERAÇÕES.


A MARCA DA TERRA



MARCHESAN

Construindo em média de 600 a 800 metros de terraço por hora, o uso do TSTA permite manter a camada fértil do solo, com aproveitamento total da área para o plantio.

- Estrutura de alta resistência.
- Menor peso e grande versatilidade nas operações.
- A inclinação gradativa dos discos para elevação do terraço, bem como o acionamento das rodas para transporte, são feitos por cilindros hidráulicos de dupla ação, com movimentos precisos, comandados pelo tratorista.
- O acoplamento é feito unicamente pela barra de tração, deixando livre o engate três pontos do trator.
- O sistema de rodagem com dois pneus 750 x 16 agiliza o transporte e as manobras, atuando também no controle da profundidade de trabalho. Opcionalmente pode ser fornecido com pneus 11L15.
- Rodas de guia flutuantes absorvem os esforços laterais mantendo o implemento no alinhamento correto.



MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.



Especificações Técnicas:

Modelo	Nº de Discos	Dimensões do Terraço Altura x Largura*	DISCOS		Peso (Kg)*	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
TSTA	14	1,20m x 5,20m	Ø 26"x6,00mm	400mm	1967	85
	16	1,20m x 5,80m			2190	100
	18	1,20m x 6,40m			2299	120
	20	1,20m x 7,00m			2464	140
	22	1,20m x 7,60m			2573	160

* Dimensões máximas antes do acabamento / ** Potência mínima necessária / Largura de Transporte: 3000mm

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 05

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114



www.marchesan.com.br email: tatu@marchesan.com.br

A MARCA DA TERRA